

Enviroseis

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

Enviroseis est un explosif sensible aux détonateurs, à haute viscosité, emballé dans des enveloppes en papier ou des cartouches en plastique rigide.

AVANTAGES

- La haute vitesse de détonation produit d'excellentes images d'impulsions sismiques.
- Ne contient pas d'explosifs moléculaires, de nitroglycérine ou de perchlorates.
- Les sous-produits prédominants de la détonation sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'azote.
- Se désensibilise et se décompose dans un délai plus court que les explosifs sismiques conventionnels.



PROPRIÉTÉS

Densité [g/cc]	Sensibilité à la température	Pression [kbar]	Résistance à l'eau	VOD (Vitesse de détonation)	
				[pi/s]	[m/s]
1,16	-20 F / -29 C	100	Excellente	19 200	5 910

AMORÇAGE

Utilisez un détonateur à haute résistance (Static★Star, E★Star Seismic ou l'équivalent).



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122

Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com



Enviroseis

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD

Cartouche Style	Taille de la cartouche		Poids de la cartouche		Nombre par boîte	Poids de la boîte	
	[po]	[mm]	[lb]	[kg]		[lb]	[kg]
Tube de papier	*	27 x 1/8 kg	0,28	0,13	160	44	20
Cartouche en plastique	*	51 x 1/4 kg	0,55	0,25	80	44	20
Cartouche en plastique	*	51 x 1/2 kg	1,1	0,50	40	44	20
Cartouche en plastique	*	51 x 1 kg	2,2	1,00	20	44	20
Cartouche en plastique	2 1/4 x 1,1 lb	*	1,1	0,50	40	44	20
Cartouche en plastique	2 1/4 x 2 1/2 lb	*	2,5	1,13	20	50	22,7
Cartouche en plastique	2 1/4 x 5 lb	*	5,0	2,27	10	50	22,7
Cartouche en plastique*	*	60 x 1/2 kg	1,1	0,50	40	44	20
Cartouche en plastique*	*	60 x 1 kg	2,2	1,00	20	44	20
Cartouche en plastique*	*	60 x 2 kg	4,4	2,00	10	44	20

* La cartouche en plastique de 60 mm est dotée d'un connecteur fileté à verrouillage rapide.

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD

Émulsion sensible au détonateur

ENTREPOSAGE

Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION

Un an à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissance direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com



1/2/02 | r 31/01/2020

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT

CLASSIFICATION ONU

Nom d'expédition : Explosif, Dynamitage, Type E

Classe et division : 1.1D

Numéro d'identification : UN 0241

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

EX-9305177



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com