Hydromite *Advance*

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

L'émulsion en vrac Hydromite *Advance* est spécialement formulée pour fournir une avance maximale dans les applications de dynamitage souterraines, sous-marines et autres types de construction.

AVANTAGES

- Le couplage à 100 % du trou de forage et le niveau d'énergie élevé produisent la performance maximale pour chaque trou de mine.
- Une excellente résistance à l'eau et une résistance supérieure à la pré-compression dynamique assurent les performances même dans les situations les plus critiques.

PROPRIÉTÉS

Produit	Densité [g/cc]	RBS	VOD* (Vitesse de détonation)		Émanation Catégorie	Diamètre minimum	
			[pi/s]	[m/s]		[po]	[mm]
Hydromite *Advance* 120 et 220	1,20	113	17 000	5 200	1	1 ¾ "	44
Hydromite *Advance* 125 et 225	1,25	117	18 000	5 500	1	2 ½ "	63

La série Hydromite *Advance* 200 utilise un combustible à base d'huile minérale pour assurer une meilleure compatibilité avec l'environnement.

RBS - Résistance relative en vrac (AN/FO @ 0,82 g/cc = 100)

** confiné de 7,6 cm (3")*

AMORÇAGE

Hydromite *Advance* est un explosif sensible aux renforçateurs et doit être en contact direct avec un renforçateur moulé de taille appropriée ou une amorce équivalente. L'utilisation avec un cordeau détonant n'est pas recommandée.

AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com

Hydromite *Advance*

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD
Sans objet.

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD
Émulsion en vrac sensible aux renforçateurs pour les applications de dynamitage souterraines, sous-marines et autres types de construction

ENTREPOSAGE
Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION
Six mois à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT
CLASSIFICATION ONU
Nom d'expédition : Explosif, Dynamitage, Type E
Classe et division : 1.5D
Numéro d'identification : UN0332

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT
EX-2008120354

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissement direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :

AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com

1/2/02 | r 31/01/2020