ShockStar TS

PRODUKTOVÝ LIST

Rozbušky **SHOCKSTAR TS** (Tunnel Series) sú k dispozícií v 40-tich časových stupňoch od 25 ms do 9000 ms. Intervaly oneskorenia rozbušiek tohto typu od firmy Austin sú vhodné pre razenie tunelov, hĺbenie šachiet a pre hlbinné dobývanie. Používajú sa na iniciáciu trhaviny.

Môžu byť vybavené T-konektorom, čo umožňuje jednoduché pripojenie k bleskovici.

VÝHODY

- 720 mg sekundárnej výbušnej náplne.
- Výborná presnosť časovania zaručuje 99 % pravdepodobnosť iniciácie v požadovanej časti odstrelu.
- Ich súčasťou je žltá rázová rúrka kvôli jednoduchému odlíšeniu od povrchových rozbušiek pri kontrole zapojení roznetnej siete.
- Chránená primárna náplň.

VLASTNOSTI

Časové oneskorenie

Stupeň oneskorenia #	**0**	**1**	**1 1/2**	**2**	**2 1/2**	**3**	**3 1/2**	**4**
Čas oneskorenia (ms)	25	100	150	200	250	300	350	400
Stupeň oneskorenia #	**4 1/2**	**5**	**5 1/2**	**6**	**6 1/2**	**7**	**7 1/2**	**8**
Čas oneskorenia (ms)	450	500	550	600	650	700	750	800
Stupeň oneskorenia #	**8 1/2**	**9**	**9 1/2**	**10**	**11**	**12**	**14**	**16**
Čas oneskorenia (ms)	850	900	950	1 000	1 100	1 200	1 400	1 600
Stupeň oneskorenia #	**18**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**
Čas oneskorenia (ms)	1 800	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Stupeň oneskorenia #	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**
Čas oneskorenia (ms)	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000

AUSTIN POWDER

ShockStar TS

PRODUKTOVÝ LIST

ŠTANDARDNÝ TECHNICKÝ POPIS

Rozbuška	
Štandardný materiál dutinky	Hliník
Sekundárna výbušná náplň	720 mg
Odolnosť proti vodnému tlaku	0,3 MPa / 7 dní
Teplotný rozsah pre použitie	-30 °C < T < +60 °C
Spotrebný čas (skladovanie)	2 roky (-30 °C až +40 °C, R.V. max. 65%) v originálnom a neporušenom balení
Údaje na identifikačnom štítku	Stupeň oneskorenia, Typ rozbušky, Nominálny čas oneskorenia, DÍžka rázovej rúrky, Data matrixový kód (traceabilita)
Osvedčenie o typ. skúške	CE 0589
Rázová rúrka	
Detonačná rýchlosť	2000 ±100 m/s
Farba	Žltá

ŠTANDARDNÉ BALENIE

Dĺžka rázovej rúrky (m)	**Balenie 1.1B UN 0360**			**Balenie 1.4S UN 0500**		
	ks / vrecko	**ks vreciek**	**ks / kartón**	**ks / vrecko**	**ks vreciek**	**ks / kartón**
4.8	10	12	120	20	4	80
6.0	10	10	100	10	7	70
7.8	10	10	100	10	5	50

SHOCKSTAR TS sú balené do kartónu o vonkajších rozmeroch 390x235x295 mm. Balenie 1.4B UN 0361 a ďalšie metráže sú k dispozícii na vyžiadanie.

Dovozca
Austin Powder Slovakia, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Tel.: 02/4488 2347
mobil: 0910 876 503
mail: austinslovakia@austinpowder.sk

Výrobca
Austin Detonator, s.r.o.
Jasenice 712
755 01 Vsetín
Česká republika

Tento dokument nie je ponukou na uzatváranie zmlúv. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú záväzné, majú informatívny charakter a môžu byť jednostranne zmenené. Austin Powder Europe group v maximálnom rozsahu povoleným zákonom výslovne odmieta akékoľvek záruky vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre určitý účel. Austin Powder Europe group výslovne odmieta zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z použitia uvedeného produktu alebo spoliehania sa na informácie v tomto dokumente. © 2019 Austin Powder Europe group. Všetky práva sú vyhradené.

AUSTIN POWDER