

Seis-Gel

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

Seis-Gel est un explosif sismique à haute vitesse à 60 %. La formulation spéciale de ce produit à base de nitroglycérine assure une détonation fiable après une immersion prolongée sous de fortes pressions hydrostatiques. Seis-Gel se caractérise par une haute vitesse et une performance constante dans des conditions hivernales difficiles ou dans des zones chaudes et humides.

AVANTAGES

- Détonation constante pour produire une forte impulsion d'énergie sismique.
- Disponible en cartouches filetées en plastique ou en enveloppe de papier.
- Idéal pour les travaux dans les trous profonds et les périodes de mise en sommeil prolongées.



PROPRIÉTÉS

Densité [g/cc]	Pression [kbar]	Résistance à l'eau	VOD (Vitesse de détonation)	
			[pi/s]	[m/s]
1,5	115	Excellente	20 000	6 100

AMORÇAGE

Utilisez un détonateur à haute résistance (Static★Star, E★Star Seismic ou l'équivalent).



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122

Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com

Seis-Gel

EMBALLAGE

Cartouche Style	Taille de la cartouche*		Nombre par boîte	Poids de la boîte
	[po]	[mm]		
Enveloppe en papier	*	51 x ¼ kg	80	20 kg
Enveloppe en papier	*	51 x ½ kg	40	20 kg
Enveloppe en papier	*	51 x 1 kg	20	20 kg
Enveloppe en papier	*	51 x 2 kg	10	20 kg
Cartouche filetée en plastique	2 ¼ x 1 lb	*	50	50 lb
Cartouche filetée en plastique	2 ¼ x 2 ½ lb	*	20	50 lb
Cartouche filetée en plastique	2 ¼ x 5 lb	*	10	50 lb
Cartouche filetée en plastique	*	60 x ½ kg	40	20 lb
Cartouche filetée en plastique	*	60 x 1 kg	20	20 lb
Cartouche filetée en plastique	*	60 x 2 kg	10	20 lb

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD

Dynamite sismique de haute vitesse à 60 %

ENTREPOSAGE

Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT

CLASSIFICATION ONU

Nom d'expédition : Explosif, Dynamitage, Type A

Classe et division : 1.1D

Numéro d'identification : UN 0081

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

EX-1984110031

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissance direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com



1/2/02 | r 31/01/2020