

Cordeau détonant sismique

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

Austin Powder fabrique une grande variété de cordons détonants pour répondre aux exigences de l'industrie sismique. Le cordon détonant est utilisé pour amorcer les explosifs sismiques sensibles au détonateur. Le cordon détonant est également utilisé pour fournir un moyen d'amorçage aux amorces non électriques. Le cordon détonant est constitué d'un cœur en PETN (tétranitrate de pentaérythritol) enveloppé de plusieurs fils de polypropylène, sur-extrudée d'une gaine polyéthylène et de fils textiles à haute résistance.

AVANTAGES

- Résistant à l'eau et à l'abrasion.
- Haute résistance à la traction.
- Codé par couleur pour une identification facile.
- Contrôlé électroniquement et mécaniquement.
- Insensible au courant étranger.
- Assure un amorçage non électrique fiable.
- Convient parfaitement à une utilisation avec Static★Star.



DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD

Lite Line : Ligne en aval, sauf dans les conditions les plus difficiles.

A-Cord : Lignes en aval de petits, moyens et grands trous.

50 Reinforced : Excellent cordon détonant à usage général pour un amorçage de dynamitage fiable dans pratiquement toutes les conditions.

100 grains : Tous les cordons détonants sont disponibles avec « FS » (*Flash Suppressant outer jacket* ou cache-flamme sur la gaine extérieure) sur demande.



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122

Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com | www.austinpowder.com



Cordeau détonant sismique

PROPRIÉTÉS et DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD

Nom du produit	Charge en grains		Diamètre extérieur [po]	Résistance à la traction [lb]	Nombre par boîte	Poids [lb]	Couleur
	[gr/pi]	[g/m]					
Lite Line	15	3,2	0,155 +/- 0,015	230	(2) bobines de 609 m (2 000 pi)	30	Rose
A-Cord	25	5,3	0,165 +/- 0,015	230	(2) bobines de 304 m (1 000 pi)	22	Vert
50 Reinforced	50	10,6	0,197 +/- 0,015	250	(2) bobines de 304 m (1 000 pi)	30	Jaune
100 grains	100	20,0	0,220 +/- 0,020	175	(1) bobine de 304 m (1 000 pi)	57	Rouge

ENTREPOSAGE

Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION

Cinq ans à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT

CLASSIFICATION ONU

Nom d'expédition : Cordeau détonant

Classe et division : 1.1D

Numéro d'identification : UN 0065

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

EX-9303282

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissance direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com

1/2/02 | r 31/01/2020

