ShockTube

產品特性

SHOCKTUBE可延長非電氣雷管的信號傳遞,可提供發爆時與爆破現場的安全距離，或是爆破設計時的結線應用，產品包括150，300，500，3000公尺/捆的規格可供選擇

性質

- 導爆管係由三層塑管設計製造，增強抗壓及抗拉力.
- 傳爆速度穩定且安靜，傳爆速度為2,000 公尺/秒.
- 包裝於堅固軸套上，耐久性佳，可確保運輸和多次使用時之安全.

AUSTIN POWDER

Tenaga Kimia-Austin Detonator Sdn. Bhd. (580221-P)
(formerly known as Tenaga Kimia-Ensign Bickford Sdn Bhd)
No. 8, Jalan SS 22/21, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 603 - 7729 7464 I Fax : 603 - 7729 8383

ShockTube

產品特性

技術資訊

性質	數值
外徑	Ø 3 ± 0.2 mm
內含爆炸物重量	每公尺內含17 ± 5 mg HMX/AL
爆速	2,000 ± 250 m/s
顏色	黃 / 紅
抗拉強度	> 150 N
使用溫度範圍	from -30 °C 至 +60 °C
貯存效期 / 條件	2 年 (0 °C 至 40 °C, 相對溼度30% 至 50%) 維持原有密封包裝

標準包裝方式

每捆長度（公尺）	包裝單位 / 箱	裝箱尺寸 (mm)
150	1	385x235x282
300	1	385x235x282
500	1	400x400x250
3000	1	445x445x370

上述為紙箱外部尺寸，內含ShockTube的軸套。

若想獲取更多產品資訊, 請聯繫Austin Powder-台灣公司 (展威科技股份有限公司)

免責聲明和責任限制

本產品手冊中所列數據係依據Austin Powder公司測試程序所得, 其產品規格, 測試值, 和產品資訊僅為非約束性的初步資料, 非承諾保證之用途. 實際數據可能因各種原因而有所不同 (例如溫度, 濕度, 壓力等), 無論是技術上或印刷上之錯誤, 本公司保留隨時修改本手冊之權利, 恕不另行通知. Austin Powder, 其子公司和分銷商對於本手冊產品資訊的完整性, 準確性, 可靠性, 適用性及相關訊息不承擔任何責任, 契約, 或擔保, 對於與本手冊或產品使用有關之任何直接, 間接, 附帶發生, 或相關的損傷, 損失或費用, 不承擔任何責任; 客戶即使在基於本手冊中的訊息做出決定時, 也應該依據當地法規, 以正確的作業方式, 才能使用這些高風險產品. 關於客戶與Austin Powder公司之整體法律關係, 應遵循Austin Powder的一般條款及條件（請參閱銷售條款).

AUSTIN POWDER

Tenaga Kimia-Austin Detonator Sdn. Bhd. (580221-P)
(formerly known as Tenaga Kimia-Ensign Bickford Sdn Bhd)
No. 8, Jalan SS 22/21, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 603 - 7729 7464 I Fax : 603 - 7729 8383

06/2020